

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR BF-15/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bloczek fundamentowy 38x24x12 – 15 MPa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bloczki betonowe przeznaczone do budowy ścian zewnętrznych nośnych i osłonowych, wewnętrznych ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, piwnicznych, ścian szczelinowych, oporowych.

3. Producent:

Kompania Górnicza Sp. z o.o.
Ul. Tytusa Chałubińskiego 42
25-619 Kielce

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:		Właściwości użytkowe:
Wymiary i tolerancje wymiarowe:		Długość 380 mm
		Szerokość 240 mm
		Wysokość 120 mm
		D-1 (+3, -5 mm)
Kształt i konfiguracja:		Elementy o bryle prostopadłościanu
Wytrzymałość na ściskanie:		15 N/mm ² (prostopadle do powierzchni kładzenia), kategoria I
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci:		NPD
Wytrzymałość spoiny	Wytrzymałość spoiny na ścinanie dla zapraw lekkich i ogólnego stosowania:	Wartość ustalona 0,15 N/mm ²
	Wytrzymałość spoiny na ścinanie dla zapraw do spoin cienkich:	Wartość ustalona 0,30 N/mm ²
	Wytrzymałość spoiny na zginanie:	NPD
Reakcja na ogień:		A1
Absorpcja wody:		Nie eksponować na zewnątrz
Paroprzepuszczalność:		Współczynnik dyfuzji pary wodnej 50/100
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:		Gęstość brutto 2200 kg/m ³ ±10% Kształt, wymiary i tolerancje wymiarowe - jak wyżej
Opór cieplny:		NPD
Trwałość – odporność na zamrażanie / rozmrażanie		Mrozoodporny na poziomie 25 cykli (F25)
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Rajczyk, Pełnomocnik ds. ZKP

Piława Górna dn. 12.03.2021

.....
(miejsce i data wydania)



.....
(podpis)